

EK (UPS line interactive 600 - 1500VA)



- Tecnologia Line Interactive - VI-SY-222
- Stabilizzatore AVR
- Gestione a microprocessore
- Tempo d'intervento <4ms
- Auto-Diagnostica
- Autoapprendimento della frequenza
- Display LCD per una più chiara informazione sullo stato dell'UPS
- Interfaccia RS232 e/o USB
- Software di controllo e gestione
- Protezione linea telefonica e modem con RJ11 (su EK600-EK800)
- Protezione rete informatica con RJ45 (su EK1000-EK1500)



SOFTWARE DI CONTROLLO E GESTIONE



EK600-800

EK1000

EK1500

	MODELLO	EK 600	EK 800	EK 1000	EK 1500
POTENZA	POTENZA NOMINALE (VA)	600	800	1000	1500
	POTENZA ATTIVA (W)	360	480	600	900
INGRESSO	TENSIONE MONOFASE	230 Vac ±25%			
	FREQUENZA	50 o 60 Hz ± 10% (autosensing)			
USCITA	TENSIONE MONOFASE	da rete: 230 Vac ± 9% (AVR) da batteria: 230 Vac ± 10%			
	FREQUENZA	da rete: sincronizzata in rete da batteria: 50Hz o 60Hz ± 1Hz			
	FORMA D'ONDA	pseudosinusoidale			
	N° PRESE	4			6
BATTERIE	TIPO	12V - 7Ah	12V - 9Ah	12V - 7Ah	12V - 9Ah
	NUMERO	1	1	2	2
	AUTONOMIA TIPICA	da 10' - a 20'			
	TEMPO DI RICARICA	6 - 8h			
DATI DI UTILITÀ	RUMOROSITÀ (dba ad 1 metro)	< 30			
	TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da 0 a 40 °C			
	UMIDITÀ RELATIVA A 35° C	fino al 90% non corrosiva			
	DIMENSIONI UPS (L X P X H) mm	101 x 298 x 142		149 x 353 x 162	158 x 380 x 198
	DIMENSIONI IMBALLO (L X P X H) mm	142 x 350 x 213		192 x 405 x 235	215 x 445 x 285
	PESO (KG)	4,25	4,9	7,8	11,1
PROTEZIONI	NORMATIVE	sicurezza EN 62040-1-2, EMC EN 62040-2, EN 62040-3			
	ELETTRONICHE	sovraccarico - corto circuito - tensione min batterie			
	ELETTRICHE	fusibile d'ingresso			
	MECCANICHE	IP21			
	PROTEZIONE MODEM	si			
SEGNALAZIONI	OTTICHE	presenza rete - funzionamento da batterie - sovraccarico			
	ACUSTICHE	mancanza rete - batterie scariche - sovraccarico			

POTENZA	MODELLO	CODICE	AUT. (tip.)	DIM. (LxPxH) (mm)	PESO (Kg)
600VA/360W	EK600	V10600K	10'	101 x 298 x 142	4,25
800VA/480W	EK800	V10800K	10'	101 x 298 x 142	4,9
1000VA/600W	EK1000	V11000K	10'	149 x 353 x 162	7,8
1500VA/900W	EK1500	V11500K	10'	158 x 380 x 198	11,1