


STARCOM

(COMMUTATORE STATICO
MONOFASE 5 - 20KVA
TRIFASE 15 - 60KVA)



MADE IN ITALY



- Due ingressi (N in comune non commutato)
- Linea prioritaria selezionabile
- Una uscita AC
- Microprocessore di controllo
- Semplicità d'utilizzo
- Leds per una informazione sullo stato
- Neutro passante

MODELLO STARCOM		MONOFASE			TRIFASE		
		5	10	20	15	30	60
POTENZA	POTENZA NOMINALE	5KVA 22A	10KVA 44A	20KVA 88A	15KVA 22A fase	30KVA 44A fase	60KVA 88A fase
INGRESSO	TENSIONE	2x230 Vac +/-15% (F+N in comune)			2x400 Vac +/-15% (3F+N in comune)		
	FREQUENZA	50Hz					
USCITA	TENSIONE MONOFASE	la stessa dell'ingresso selezionato					
	FREQUENZA	50Hz					
	SOVRACCARICO	110% per 60sec - 130% per 10sec					
	FORMA D'ONDA	sinusoidale					
	RENDIMENTO A PIENO CARICO	99%					
	INGRESSO E USCITA	su morsetti					
DATI DI UTILITÀ	RUMOROSITÀ (dba ad 1 metro)	< 40					
	TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da 0 a 40 °C					
	UMIDITÀ RELATIVA A 35° C	fino al 90% non corrosiva					
	DIMENSIONI RACK (L x P x H) mm	483 x 334 x 90 (2U)				-	
	DIMENSIONI RACK IMBALLO (L x P x H) mm	540 x 410 x 165				-	
	DIMENSIONI QUADRO (L x P x H) mm	325 x 180 x 425		430x200x650		540x260x650	
	DIMENSIONI QUADRO IMBALLO (L x P x H) mm	340 x 200 x 480		440x220x700		550x280x700	
	PESO (Kg)	10		11		18	
PROTEZIONI	NORMATIVE	sicurezza EN 62310-1, EMC EN 62340-2					
	ELETTRICHE	magnetotermici o fusibili					
	MECCANICHE	IP20					
SEGNALAZIONI	OTTICHE	presenza linee in ingresso - presenza uscita					

Monofase

POTENZA	MODELLO	CODICE	DIM. (LxPxH) (mm)	PESO (Kg)
5KVA	STARCOM 5 R	COMR230-5 KVA	483 x 334 x 90 (Rack 2U)	10
	STARCOM 5	COM230-5 KVA	325 x 180 x 425	10
10KVA	STARCOM 10 R	COMR230-10 KVA	483 x 334 x 90 (Rack 2U)	10
	STARCOM 10	COM230-10 KVA	325 x 180 x 425	10
20KVA	STARCOM 20 R	COMR230-20 KVA	483 x 334 x 90 (Rack 2U)	11
	STARCOM 20	COM230-20 KVA	325 x 180 x 425	11

Trifase

POTENZA	MODELLO	CODICE	DIM. (LxPxH) (mm)	PESO (Kg)
15KVA: 3 x 5KVA	STARCOM-TT 15	COM380-3x5 KVA	430 x 200 x 650	18
30KVA: 3 x 10KVA	STARCOM-TT 30	COM380-3x10 KVA	430 x 200 x 650	18
60KVA: 3 x 20KVA	STARCOM-TT 60	COM380-3x20 KVA	540 x 260 x 650	18